



HYDRAU 4

L'Hydrau 4 a la même fabrication que les Stagecar, mais elle a des vérins hydrauliques sous le châssis qui décollent le podium à 1.50 m, un déploiement hydraulique du plancher et une clearance supplémentaire de 1 m soit 4 ou 5 m. Toute la structure du toit et du plancher sont en aluminium. La toiture est composée de tubes ronds de diamètre 50 mm qui permettent l'accroche des crochets de projecteur.



1H00*

durée d'installation (version simple)



PERSONNEL*

2 managers RYSER / 2 scaffolders



60.3 m²

surface

REMORQUE

longueur 11,30 m
 largeur 2,5 m
 hauteur 3.75 m
 poids 3.5 t

PLANCHER

longueur × largeur 9 m × 6,7 m
 surface 60.3 m²
 résistance 500 kg/m²

TOITURE

cap. de charge répartie . 800 kg
 clearance 4 à 5 m
 poteau arrière 4 m

OPTIONS D'EXTENSION

treuils électriques
 ouverture du toit par
 compas à gaz

RÉSISTANCE AU VENT

bâchée sur 3 côtés 72 km/h
 débâchée 100 km/h

**Le temps d'installation estimé ainsi que le personnel associé correspondent à un montage de scène en version simple (hors extensions et autres options) et dans des conditions normales d'utilisation (terrain plat et bonnes conditions climatiques).*



Ryser Groupe SA – Dépôt
 Grosse Pierre 14
 1530 Payerne

079 401 58 46

Ryser Groupe SA – Adresse Administrative
 Impasse Des Vergers 7
 1580 Oleyres

info@rysergroupe.ch
 www.rysergroupe.ch

